

# DK50-10

pre jednu stomatologickú súpravu  
dla jedného unitu stomatologicznego  
для одной стоматологической установки

## DK50-10 Z

- bez skrinky
- bez skrzynki
- без шумопоглощающего шкафа

## DK50-10 S



- so skrinkou
- ze skrzynką
- с шумопоглощающим шкафом

## DK50-10 Z/M

- bez skrinky, s membránovým sušičom
- bez skrzynki z membranowym osuszaczem
- без шкафа, с мембранным осушителем

## DK50-10 S/M

- so skrinkou, s membránovým sušičom
- ze skrzynką z membranowym osuszaczem
- со шкафом, с мембранным осушителем



Technické údaje Parametry techniczne Технические параметры							S1-S3				
		V/Hz	l.min⁻¹ / 5 bar	kW	lit.	bar *	S1-S3	°C	dB [A]	kg	mm
DK50-10Z	1	230/50(60) 110/60	75	0,55	10	4,5-6,0	S1 - 100%	-	≤ 65	36	330x430x530
DK50-10 S	1	230/50(60) 110/60	75	0,55	10	4,5-6,0	S1 - 100%	-	≤ 45	49	420x525x620
DK50-10 Z/M	1	230/50(60) 110/60	60	0,55	10	4,5-6,0	S1 - 100%	-20	≤ 65	42	330x580x570
DK50-10 S/M	1	230/50(60) 110/60	60	0,55	10	4,5-6,0	S3 - 60%	-20	≤ 45	55	420x675x620

\* Iné pracovné tlaky na požiadanie. Zmena technických parametrov vyhradená.

\* Inne ciśnienia robocze na specjalne zamówienie. Zmiana parametrów technicznych zastrzeżona.

\* Другие рабочие давления под заказ. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данные указанные в каталоге.